

Досмотровая камера jProbe PS



Регулируемая
подсветка



Фото JPEG
640 x 480



Видео AVI
640 x 480



Время работы
от батареи



Li
батарея



Устойчив к воде,
маслам и агрессивным
средам

- Камера CMOS
- 3.5" ЖК-дисплей
- Светодиодная регулируемая подсветка
- Увеличение и зеркальное отображение
- Моментальная запись фото и видео
- Видеовыход для подключения внешнего монитора
- Функция автоматического выключения



Русскоязычный
интерфейс



Сменные зонды

КОМПЛЕКТ jProbe PS

jProbe PS 280-80
Арт. JPSRG28080

Комплект включает: видеорегистратор, сменная досмотровая камера с рукояткой и штангой, защитный колпачок, карта памяти SD 8ГБ, кабель USB, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, зарядное устройство, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ jProbe PS

Габариты регистратора	178 x 207 x 37 мм	Обработка изображения	Зеркальное отображение, цифровое увеличение
Масса регистратора	391 г	Язык интерфейса	Русский (доп. 28 языков)
Дисплей	TFT LCD 3,5" / 89 мм	Температура работы	от -20°C до + 60°C
Питание	Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовывключение	Температура хранения	от -20°C до + 60°C
Время автономной работы	4 ч	Влажность	До 95% без конденсата
Запись на носитель	Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб)	Степень защиты корпуса регистратора	IP54
Подсветка	Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая	Материал корпуса регистратора	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Скачивание файлов	USB 2.0, слот для карты SD	Тип камеры	CMOS (КМОП) 350 000 пиксел
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL)	Направление подсветки	Прямое
Запись фото	JPEG 640 x 480 пиксел	Жесткость головки камеры	Полужесткая (с памятью формы)
Запись видео	AVI 640 x 480 пиксел	Диаметр головки камеры	28 мм
Частота кадров видео	30 к/с	Длина рабочей части	0,8 м
Экспозиция	Автоматическая	Поле обзора	150°
Баланс белого	Фиксированный	Направление обзора	Прямое 0°
		Глубина резкости	10 мм - ∞