



380HP



381HP

Индикатор высоковольтного (HP) и низковольтного (LV) напряжения 380HP, 381HP

- Бесконтактное определение наличия переменного напряжения от 120 В (LV-режим) до 4/ 15/ 25/ 35/ 46/ 69 кВ (HP-режим)
- 7 диапазонов обнаружения напряжения (выбор оператором)
- Диапазон частот: 40-70 Гц
- Индикация наличия напряжения: светодиодная шкала и непрерывный звуковой сигнал
- Встроенная схема постоянного контроля работоспособности
- Совместимость с удлиняющими диэлектрич. штангами (HS-120R): имеется зажимной узел под винт (типа «ласточкин хвост»)
- Защита: категория IP65
- Для использования внутри и вне помещений
- Батарейное питание (9В, перезаряжаемая батарея), звук. сигнализация низкого уровня заряда
- Встроенный с/д фонарик подсветки рабочей кромки индикатора
- Корпус изготовлен из высокопрочного пластика
- Рабочие условия: 0° ...+ 40°, отн. влажность 80%
- Размеры: 262 × 85 × 56 мм
- Масса (с батареями): 330 г
- Индикатор прост и удобен в эксплуатации
- Отличие моделей в составе комплекта: **380HP** имеет два ЗУ для зарядки от бортовой сети или ~220В (+набор адаптеров под различные типы электророзеток), **381HP** – только индикатор

Состав индикатора:

380HP



381HP



Применение индикатора с удл. штангой **HS-120R** (на ЛЭП):

