



**АКУСТИЧЕСКИЕ
КОНТРОЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ**

Приборы для неразрушающего
контроля металлов, пластмасс
и бетона

A1550 IntroVisor

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДЕФЕКТОСКОП-ТОМОГРАФ С ЦИФРОВОЙ ФОКУСИРОВКОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ И ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ДАННЫХ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС**



**ЗАГЛЯНУТЬ В МЕТАЛЛ...
ТЕПЕРЬ ЭТО ПРОСТО!**

A1550 IntroVisor

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИЙ
ДЕФЕКТОСКОП-ТОМОГРАФ С
ЦИФРОВЫМ ФОКУСИРОВАНИЕМ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ВО ВСЕ

ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИБОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА
ЗАДАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТΟΣКОПИИ
МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПЕРАТИВНЫЙ,
КОМФОРТНЫЙ И ДОСТОВЕРНЫЙ ПОИСК
ДЕФЕКТОВ И ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ВНУТРЕННЕЙ
СТРУКТУРЫ ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ В ВИДЕ
НАГЛЯДНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ СЕЧЕНИЯ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ЧТО
СУЩЕСТВЕННО УПРОЩАЕТ И ДЕЛАЕТ БОЛЕЕ
ДОСТУПНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ПОЛУЧЕННОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО СРАВНЕНИЮ С ОБЫЧНЫМ
ДЕФЕКТОСКОПОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОМОГРАФИИ

БЫСТРОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ


- Оперативный и высокопроизводительный поиск дефектов в сварных швах, в изделиях из металлов, пластмасс и композитов с подробным документированием полученных результатов.
- Обеспечение визуализации внутренней структуры объекта контроля в режиме реального времени с частотой смены изображения 25 кадров в секунду.
- Возможность проведения ультразвукового контроля вдоль линии сварного шва без поперечного сканирования, за счет большого размера пертурбационных решеток и сканирования виртуальным фокусом на дальние расстояния, что существенно сокращает время на подготовку околошовной поверхности сварных соединений, повышая высокопроизводительность контроля.
- Обеспечение высокой частоты смены изображений на экране, при которой скорость сканирования вдоль сварного соединения может достигать 50 мм/с.


ПРОСТОТА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННЫХ

- Визуализация внутренней структуры объекта контроля в виде наглядного и достоверного изображения сечения (B-томограмм) в режиме реального времени с удобными шкалами расстояния и глубины, что существенно упрощает и делает более доступной интерпретацию полученной информации.
- Автоматические и ручные измерения уровней сигналов и координат дефектов и их размеров.
- Измерение расстояний между образцами несплошностей по экрану.

ВЫСОКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ КОНТРОЛЯ

- В основе работы дефектоскоп-томограф лежит принцип цифровой (вычислительной) фокусировки антенной решетки (ЦФА) с получением томограмм сфокусированных в каждую точку сечения, что обеспечивает наилучшее пространственное разрешение и максимальную чувствительность во всей визуализируемой области, а также высокую производительность контроля.
- Обеспечение чувствительности к различным типам несплошностей.
- Отображение образцов вертикально-ориентированных дефектов.





ПРОСТОТА НАСТРОЙКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Простое и удобное МЕНЮ основных настроек для выбора и установки параметров конфигурации под каждый конкретный объект контроля.
- Интуитивный интерфейс с клавишами быстрого доступа к основным настройкам и параметрам позволяет быстро освоить работу с прибором.
- Доступность работы с прибором специалистов любого уровня квалификации, в том числе, не имеющих предварительной подготовки.
- Оперативное переключение между режимами ТОМОГРАФ, СКАНЕР и ДЕФЕКТОСКОП с соответствующей сменой сетки и классический преобразователь.
- Сменные акустические модули (АМ) сетчатых решеток.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ



- Возможность работы как в режиме томографии (В-СКАН), так и в режиме классического дефектоскопа (А-СКАН).
- Возможность работы в режиме сканирования вдоль линии сварного шва (С-СКАН) с последующей записью полученных результатов в память прибора.
- Небольшие габаритные размеры.
- Вес прибора всего 1,8 кг.
- Быстросменный литиевый аккумулятор на 7,5 часов работы.
- Большой цветной дисплей обеспечивает представление как графического изображения сечения, так и результатов измерений координат и уровней сигналов.
- Защитный чехол и комплект ремней «hands free» делают прибор удобным инструментом для работы в труднодоступных местах.
- Работоспособность при температурах от -10 до +55°C позволяет комфортно и эффективно проводить контроль как в цеховых условиях, так и в тяжелых полевых условиях.
- Энергонезависимая память для записи томограмм и эхо-сигналов с возможностью просмотра на ПК без специального программного обеспечения.
- Связь по USB для вывода записанных данных на внешний компьютер.
- Специализированное программное обеспечение для приема данных из прибора, дальнейшей обработки, документирования в виде томограмм и эхо-сигналов с параметрами контроля и последующего архивирования.

РЕЖИМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ


В томографе A1550 реализованы пять режимов визуализации образов несплошностей, адаптированных к их виду. Данные режимы выбираются в зависимости от задач контроля и специфики объекта. Для простой идентификации этих режимов используются символы, приведенные ниже. Там же указаны основные характеристики режимов:




Объект контроля: полупространство
Отражатель: точечный
Озвучивание: прямое
Назначение: для изделий сложной формы, не имеющих определенной толщины, либо изделий с грубой донной поверхностью




Объект контроля: плит, $10 < d \leq 100$ мм
Отражатель: точечный
Озвучивание: прямое и отраженное
Назначение: для плоскостных изделий с известной толщиной




Объект контроля: пластин, $d < 10$ мм
Отражатель: точечный
Озвучивание: отраженное
Назначение: для контроля плоскостных изделий с известной толщиной, объектов малой толщины при определении дефектов вблизи поверхности



Объект контроля: плит или пластин, $d \leq 100$ мм
Отражатель: плоскостный
Озвучивание: прямое и отраженное
Назначение: для определения вертикально-ориентированных дефектов с гладкой поверхностью, зеркально-отражающих ультразвуком






Объект контроля: плит или пластин, $d \leq 100$ мм
Отражатель: объемный
Озвучивание: прямое и отраженное
Назначение: универсальный режим для плоскостных изделий с известной толщиной и всех типов несплошностей




ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Функция А-СКАН в режиме ТОМОГРАФ позволяет визуализировать импульс А-Скан сигнала, строящийся по управляемой линии сечения, также определять глубину залегания идентифицированных дефектов и координаты угла ввода, что дает возможность произвольного и оперативного выбора одиночного преобразования при переключении прибора в режим ДЕФЕКТΟΣКОП.
- Измерение уровня сигнала и определение координат отражения в каждой точке томограммы.
- Установки масштаба и положения области визуализации относительно эталонной решетки.
- Полностью интерактивные двумерные стробы для вдумчивого определения координат дефектов.
- Оперативное управление контрастностью томограммы.
- Формирование, сохранение и выбор конфигурации настроек прибора под конкретный объект контроля.
- Запись томограмм и эхосигналов в память и их просмотр.
- Полуавтоматическая настройка чувствительности по стандартным образцам.
- Двумерная система пространственной регулировки чувствительности (ПРЧ) позволяет вести поиск и оценку малых дефектов по существующим нормативным документам, также корректно оценивать размеры дефектов по всей контролируемой толщине объекта.
- Контроль в системе трехуровневой оценки величины отражения: «поиск-контроль-брак» с цветной градацией уровней образцов томограммы и автоматическим сравнением их с опорным уровнем.
- Сканирование вдоль линии сварочного шва эталонной решеткой с установленным на ней датчиком пути (поставляется опционально) позволяет в режиме реального времени получать наглядное и достоверное представление о внутренней структуре объекта контроля в виде C- и D-Сканов.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение ADM-IntroVisor позволяет передавать сохраненные данные из прибора на персональный компьютер в виде томограмм и эхосигналов с параметрами контроля.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ





A1550 IntroVisor имеет три основных режима работы, а также функцию настройки конфигурации параметров контроля под каждый конкретный объект с возможностью последующего оперативного выбора:

РЕЖИМ ТОМОГРАФ

- Обеспечивает работу прибор с АР и формирование томограмм в реальном масштабе времени. При работе в томографическом режиме на экран выводится не только томограмм (В-Скэн), но и служебная информация, включая стробы, курсоры, цифровые индикаторы.
- После обнаружения дефектов обеспечивается возможность оценки их реальных или эквивалентных размеров следующими методами: классическим (сравнение с амплитудой сигнала от контрольного отрезка тела) и дефектометрическим (измерением координат характерных точек образ дефекта и состояний между ними непосредственно по реконструируемому изображению).


ДВУМЕРНЫЕ АРД-ДИАГРАММЫ В РЕЖИМЕ ТОМОГРАФ

Автоматический расчет эквивалентной площади образ дефекта при переводе в плоскодонный отрезок тела. Позволяют корректно оценить размеры визуализированных дефектов в соответствии с нормативными документами и методиками ультразвукового контроля.




РЕЖИМ СКАНЕР

- Обеспечивает работу прибор с АР и датчиком пути при сканировании вдоль линии сварного шва.
- На экран прибор выводятся томограммы C- и D- типа в реальном масштабе времени.
- После обнаружения дефектов обеспечивается возможность оценки их реальных размеров с помощью курсора, перемещаемого в трех координатах (состояние, длина, глубина), что существенно упрощает получение информации о месте расположения и протяженности выявленных дефектов.
- Существует возможность вывода на экран прибором томограмм B-типа при перемещении вертикально-ориентированного курсора по реконструированному изображению для наглядного отображения внутренней структуры объекта контроля.




РЕЖИМ ДЕФЕКТОСКОП

- Обеспечивает работу прибор в качестве классического дефектоскопа с исконными и прямыми преобразователями. При этом сигналы выводятся на экран в виде А-Скэн.
- В данном режиме прибор обладает всеми функциями, характерными для современного цифрового дефектоскопа (встроенные АРД-диаграммы, ВРЧ и DAC – кривые, цифровая многоуровневая система АСД, программируемая форма зондирующего импульса и пр.).
- Данный режим позволяет корректно оценить размеры обнаруженных дефектов, согласно действующим руководящим документам и методикам ультразвукового контроля.



ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКА

- Используется для выбора и установки параметров и рабочих конфигураций.
- Существует возможность создания и сохранения ряд рабочих конфигураций под различные объекты контроля. Возможность задания имени объекта и технических параметров, с последующим выбором их из памяти прибор перед началом контроля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер томограммы, точек	256 x 160	Диапазон измерений глубины с АР поперечных волн, мм	2 – 300
Шаг реконструкции томограммы, мм	0,1 – 2,0	Тип / Разрешение дисплея	TFT / 640 x 480
Номинальные рабочие частоты ультразвука, МГц	1,0 – 10,0	Источник питания	литиевый аккумулятор
Диапазон перестройки скорости ультразвука, м/с	1000 – 10000	Время непрерывной работы от аккумулятора, ч	не менее 7.5
Диапазон перестройки усиления, дБ	0 – 100	Номинальное значение напряжения питания, В	11,1
Диапазон измерений глубины с прямыми ПЭП S3568 2.5, мм	7 – 7200	Габаритные размеры электронного блока, мм	260 x 166 x 80
Диапазон зон измерений глубины с исконными ПЭП, мм:		Масса электронного блока, кг	1,8
S5182 2.5	2 – 1600	Диапазон рабочих температур, °C	от -10 до +55
S5096 5.0	2 – 1300		
Диапазон измерений глубины с АР M9060, мм	7 – 300		

ТИПЫ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ РАБОТЫ С ТОМОГРАФОМ

С томографом A1550 IntroVisor используются следующие AP, ориентированные на различные области применения:

- **M9060 4.0V0R40X10CL** – 16 элементная AP продольных волн с центральной рачейчстой 4 МГц и сектором обзор $\pm 50^\circ$. Применяется для контроля основного телметлических и пластиковых конструкций.
- **M9065 4.0V60R40X10CS** – 16 элементная AP поперечных волн с центральной рачейчстой 4 МГц и сектором обзор от 35° до 80° . Применяется для контроля сварных швов (в том числе угловых). Особенность – отсутствие большой преломляющей призмы.
- **M9170 4.0V60R26X10CS** – 16-элементная AP поперечных волн с центральной рачейчстой 4 МГц и сектором обзор от 35° до 80° . Применяется для контроля сварных швов. Особенность – укороченная кустическая пертур 26x10 мм.
- **M9171 4.0V0R26X10CL** – 16-элементная AP продольных волн с центральной рачейчстой 4 МГц и сектором обзор $\pm 30^\circ$. Применяется для контроля основного телметлических и пластиковых конструкций. Особенность – укороченная кустическая пертур 26x10 мм.



Конструкция антенных решеток допускает замену АМ по мере истощения его рабочей поверхности.

Пользователь имеет возможность самостоятельной замены изношенного АМ АР, что позволяет проводить УЗ контроль практически без остановки, повышая его производительность.

Существует возможность притирки сменного АМ под различные диаметры труб, что существенно расширяет спектр решаемых задач ультразвукового контроля.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АР

- Возможность использования различных типов волн:
 - поперечных – для контроля сварных швов с сектором обзор, покрывающим весь диапазон углов ввода ультразвука, используемых в типовых методиках ультразвукового контроля;
 - продольных – для контроля основного телметлических.
- Антенные решетки соизмеримы по габаритным размерам с традиционными преобразователями, что позволяет проводить контроль с минимальной зачисткой околошовной зоны.
- Оперативное переключение между типами АР.
- Перемещение АР вдоль линии сварного шва без поперечного сканирования, за счет большого размера пертуры и сканирования виртуальным фокусом на дальние расстояния, что существенно сокращает время на подготовку околошовной поверхности сварных соединений, повышая производительность контроля.
- Возможность использования АР в составе специализированной решетки с установленным датчиком пути для соблюдения стандартного кустического контакта и одинакового расстояния от оси сварного шва в процессе равномерного сканирования. Полученные сканогрммы позволяют пользователю проводить оперативный анализ всего сварного соединения.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

A1550 IntroVisor – ультразвуковой дефектоскоп-томограф

Антенная решетка M9065 4.0V60R40X10CS

Антенная решетка M9060 4.0V0R40X10CL

Антенная решетка M9170 4.0V60R26X10CS

Преобразователь S3568 2.5A0D10CL

Преобразователь S5182 2.5A65D12CS

Преобразователь S5096 5.0A70D6CS

Кабель LEMO 00 – LEMO 00 один разный 1,2 м

Кабель USB A – Micro B

Сетевой адаптер к кабелю

Калибровочный образец V2/25

Гель УЗ -30°C...+100°C, 0,1 кг

Чехол

Жесткий кейс

Компакт-диск с документацией и программным обеспечением